

Projektierung von Heizschläuchen

Unser Beheizungssystem soll Ihnen eine optimale Lösung bieten. Deshalb haben wir diesen Fragebogen zusammengestellt. Sollten Sie nicht alle Fragen beantworten können, möchten wir Sie bitten diese Angaben frei zulassen. Bei Rückfragen werden sich unsere Spezialisten mit Ihnen in Verbindung setzen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 07254/9256-0 zur Verfügung.

Den Fragebogen senden Sie bitte per E-Mail (z.B. info@hillesheim-gmbh.de) oder per Fax an +49 7254 9256-20 an uns zurück.

Absender	Firma
	Straße
	Ort
	Ansprechpartner
	Abteilung
	Telefon
	E-Mail
	Datum
	Unterschrift

Allgemeine Daten	Betriebsspannung V	DC/AC
	Betriebstemperatur	max. °C	min. °C	
	Umgebungstemperatur	max. °C	min. °C	
	Silikonfrei	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Einbauort			
Einbaubedingungen/Anwendung			
	<input type="checkbox"/> Keine Ex-Anforderung			
	<input type="checkbox"/> EX-Bereich (Zone/Temperaturklasse usw.)			
			

Angaben zum Medium	Art des Mediums		
	Temperaturerhaltung	bei	°C	oder
	Temperaturerhöhung	von	°C	auf
Angaben bei Temperaturerhöhung	Zeit		
	Menge		
	Dichte des Mediums		
	Spez. Wärmekapazität		












Angaben zum Grundschauch	Innendurchmesser (NW) mm
	Schlauchlänge mm
	Dynamischer Betriebsdruck bar
	Statischer Betriebsdruck bar
	Mindestbiegeradius mm
	Materialvorgabe
	Austauschbare Innenseele	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. / Stand: 18.12.2013

Projektierung von Heizschläuchen

Schlaucharmaturen	Schlaucheingang	
	Typ	Material
	Gewinde/Durchmesser	
	Schlauchausgang	
	Typ	Material
	Gewinde/Durchmesser	
	Sonderarmaturen bitte beschreiben	
	

An- / Abschluss	Schlaucheingang	Schlauchausgang
	<input type="checkbox"/> Hartkappe	<input type="checkbox"/> Hartkappe
	<input type="checkbox"/> Silikonkappe	<input type="checkbox"/> Silikonkappe
	<input type="checkbox"/> PG-Gewinde	<input type="checkbox"/> PG-Gewinde

Anschlusskabelaustritt			
Schlaucheingang		Schlauchausgang	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Durchflußrichtung →		
Die gezeigten Varianten sind Vorschläge, die frei variiert werden können. Bitte kreuzen Sie die gewünschte Ausführung an.			
Sonderausführung der Abschlüsse			
Kabelanschlusslänge	Schlaucheingang	mm	
	Schlauchausgang	mm	
	<input type="checkbox"/> Fühler/Heizung gemeinsam		<input type="checkbox"/> Fühler/Heizung getrennt
Sonderausführung Anschlussleitung			
Steueradern			
Außenmantel	<input type="checkbox"/> PA-Geflecht schwarz		<input type="checkbox"/> Metallgeflecht Stahl verz.
	<input type="checkbox"/> Metallgeflecht V2A		<input type="checkbox"/> PA-Wellschlauch
	<input type="checkbox"/> Metall-Wellschlauch		<input type="checkbox"/> Silikonaußenhaut
	Sonderausführungen Außenschutz		

